





Brandsläckare - NOHA

Skumsläckare
Effektiv mot brand i trä, papper, textilier, oljor och vätskor.





	<p>Art-nr 1610</p>	<p>NOHA KNS 6 Effektivitetsklass 13A 183B Temperaturområde 0°C till +60°C Vikt, fylld 11,2 kg Mått i mm (h x b x d) 527 x 244 x 182 Släckmedel 6 liter filmbildande skumvätska Tömningstid 30 sekunder Certifierad av DNV Väggfäste medföljer</p>
	<p>1800</p>	<p>NOHA KNS 9 Effektivitetsklass 21A 183B Temperaturområde 0°C till +60°C Vikt, fylld 14,5 kg Mått i mm (h x b x d) 617 x 260 x 210 Släckmedel 9 liter filmbildande skumvätska Tömningstid 44 sekunder Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Väggfäste medföljer</p>

Kolsyre-släckare
Effektiv mot brand i oljor, vätskor samt elbränder.

	<p>Art-nr 1350</p>	<p>NOHA KNK 2 Effektivitetsklass 34B Temperaturområde -30°C till +60°C Vikt, fylld 5,5 kg Mått i mm (h x b x d) 521 x 265 x 117 Släckmedel 2 kg koldioxid Tömningstid 8,5 sekunder Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Väggfäste medföljer</p>
	<p>1750</p>	<p>NOHA KNK 5 Effektivitetsklass 89B Temperaturområde -30°C till +60°C Vikt, fylld 13,0 kg Mått i mm (h x b x d) 850 x 480 x 162 Släckmedel 5 kg koldioxid Tömningstid 13,5 sekunder Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Väggfäste medföljer</p>



Brandsläckare - NOHA



Pulversläckare Effektiv mot brand i trä, papper, textilier, oljor och vätskor, samt gaser.		
	Art-nr 1100	<p>NOHA KNP 2</p> <p>Effektivitetsklass 13A 70B C Temperaturområde -30°C till +60°C Vikt, fylld 3,4 kg Mått i mm (h x b x d) 315 x 149 x 110 Släckmedel 2 kg ABC-pulver Tömningstid 10 sekunder</p> <p>Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Fordonshållare medföljer</p>
	1540	<p>Tempus KPS 4</p> <p>Effektivitetsklass 27A 183B C Temperaturområde -30°C till +60°C Vikt, fylld 6,7 kg Mått i mm (h x b x d) 420 x 220 x 160 Släckmedel 4 kg ABC-pulver Tömningstid 12 sekunder</p> <p>Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Väggenfäste medföljer</p>
	1250	<p>NOHA KNP 6</p> <p>Effektivitetsklass 43A 233B C Temperaturområde -30°C till +60°C Vikt, fylld 9,1 kg Mått i mm (h x b x d) 507 x 220 x 162 Släckmedel 6 kg ABC-pulver Tömningstid 16 sekunder</p> <p>Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Väggenfäste medföljer</p>
	1300	<p>NOHA KNP 9</p> <p>Effektivitetsklass 43A 233B C Temperaturområde -30°C till +60°C Vikt, fylld 14,0 kg Mått i mm (h x b x d) 600 x 230 x 182 Släckmedel 9 kg ABC-pulver Tömningstid 16 sekunder</p> <p>Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Väggenfäste medföljer</p>



Brandsläckare - NOHA

	<p>1400</p>	<p>NOHA KNP 12 Effektivitetsklass 55A 233B C Temperaturområde -30°C till +60°C Vikt, fylld 17,3 kg Mått i mm (h x b x d) 590 x 265 x 202 Släckmedel 12 kg ABC-pulver Tömningstid 22 sekunder</p> <p>Certifierad av DNV Godkänd enligt 96/98/EC on marine equipment Väggfäste medföljer</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialsläckare

	<p>Art-nr 1520</p>	<p>Tempus METALL 9D Används för att släcka bränder i bland annat aluminium, litium, magnesium och natrium.</p> <p>Effektivitetsklass D Temperaturområde -20°C till +60°C Vikt, fylld 15,5 kg Mått i mm (h x b x d) 900 x 450 x 200 Släckmedel 9 kg L2-pulver Tömningstid 30 sekunder</p> <p>Släckaren är CE märkt. Väggfäste medföljer</p>
	<p>1540</p>	<p>Fritösmax 6F Används mot bränder i oljor och matfetter.</p> <p>Effektivitetsklass 13A 75F Temperaturområde 0°C till +60°C Vikt, fylld 9,0 kg Mått i mm (h x b x d) 640x 320 x 180 Släckmedel 6 liter specialvätska Tömningstid 45 sekunder</p> <p>Godkänd enligt BS7937. Väggfäste medföljer</p>



Brandsläckare - NOHA

Taksprinkler

Taksprinklern är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och punktskydd. Det är mycket konkurrenskraftigt alternativ till konventionella sprinkler och släcksystem. Projektering och installation är enkel eftersom det inte krävs rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät. Typiska användningsområden är förråd för brandfarlig utrustning, soprum och andra mindre utrymmen. Den används också för skydd av brandfarliga processer och maskiner inom industrin.

Behållaren är tillverkad i stål och utvändigt rödlackerad. Den förnicklade mässingsventilen är försedd med en manometer för övervakning av trycket i behållaren. I ventilen sitter också en övertrycksventil som utlöses om behållaren av misstag utsätts för höga tryck.

Vid brand värms glasbulben i ventilen. Vid aktuell utlösningstemperatur sprängs bulben och ventilen öppnar. Strålen slår i ventilens spridarring som fördelar pulvret över en större yta.

	Art-nr	
	1900	Taksprinkler 2 kg pulver Mått: Ø190 H200 mm Vikt: 3,7 kg
	1901	Taksprinkler 4 kg pulver Mått: Ø190 H300 mm Vikt: 6,2 kg
	1902	Taksprinkler 6 kg pulver Mått: Ø250 H300 mm Vikt: 12,2 kg
	1903	Taksprinkler 12 kg pulver Mått: Ø250 H390 mm Vikt: 15,3 kg

